


Rezeptur: Beegut

KHK Formelnummer: LC037KHK004



Siebdruck

Werbefläche Siebdruck:
38 x 36 mm
(exkl. Pflichtangaben)

Silkscreen Print

Advertising space silk-
screen print: 38 x 36 mm
(excl. compulsory
information)

Datenformate

Verarbeitet werden
Vector EPS Daten aus
folgenden Programmen:
Corel Draw X6, Adobe
Illustrator CS 2, Macro-
media Freehand MX.
Auch Schriften sind in
Pfade (Kurven) umzu-
wandeln.

Mindeststrichstärke im Siebdruck

Drucktechnisch bedingt
darf die Strichstärke von
0,18 mm nicht unter-
schritten werden.

Fotos für Etikettendruck, Doming oder Box

Fotos sind mit einer
Auflösung von mind.
300 dpi TIFF (CMYK) in
Originalgröße bereitzu-
stellen. Um Farbabwei-
chungen zu minimieren,
ist der Bestellung mög-
lichst ein Farbausdruck
beizufügen.

Drucktoleranzen

Im Siebdruck können
die Drucktoleranzen bei
mehrfarbigem Drucken
bei bis zu +/- 0,3 mm
liegen.

Farbangaben für den Druck

Alle Angaben zur
Druckfarbe bitten wir,
in Pantone oder HKS
anzugeben.

Data formats

Vector EPS data from
the following programs
can be processed: Corel
Draw X6, Adobe Illu-
strator CS 2, Macromedia
Freehand MX. Further-
more writing must be
converted to paths
(curves).

Minimum line width for silkscreen print

Due to the limitations in
printing technology, the
line width may not be
smaller than 0.18 mm.

Photographs for label print, doming or LipBox

Photographs are to be
supplied with a resolu-
tion of at least 300 dpi
TIFF (CMYK) in original
size. To minimise colour
variation, a colour print
should be enclosed with
the order.

Print tolerances

In silkscreen printing
the gauge-pins toler-
ances for multicoloured
prints can lie at up to
+/- 0.3 mm.

Colour details for printing

We kindly request that all
details for colour printing
are supplied in Pantone
or HKS.